



ОБЪЕКТИВ
ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ
МС МИР-24М

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Назначение объектива и его достоинства

1.1.1. «МС Мир-24М» — светосильный широкоугольный сменный объектив для зеркальных фотоаппаратов типа «Зенит».

Объектив имеет нажимную автоматизированную диафрагму, управляемую механизмом фотоаппарата. Может применяться и с другими зеркальными фотокамерами с форматом кадра 24×36 мм, присоединительной резьбой M42×1, рабочим отрезком 45,50 мм, имеющими и не имеющими устройства автоматического управления нажимной диафрагмой.

Линзы объектива имеют многослойное просветляющее покрытие (МС), более эффективно уменьшающее рефлексы и рассеяние при съемке против света.

Объектив рекомендуется для съемки пейзажей, архитектуры, интерьеров на черно-белую и цветную фотопленки даже при слабой освещенности.

1.2. Указания по обращению с объективом

1.2.1. Фотографический объектив — сложный и чувствительный к повреждениям оптический прибор, требующий бережного обращения. Разборка объектива для ремонта допускается только в условиях специализированной мастерской.

В промежутках между съемками закрывайте объектив крышками. Храните его в футляре.

Объектив предназначен для съемок при температуре от минус 15 до +45°С. В морозную погоду камеру вместе с объективом рекомендуется носить под верхней одеждой, вынимая только на время съемки. Внеся объектив с холода в теплое помещение, выдержите его в закрытом футляре в течение трех часов во избежание запотевания оптики. Предохраняйте объектив от ударов, сырости, загрязнения, резких колебаний температуры, а также от длительного воздействия высокой температуры, например, прямых солнечных лучей. Берегите просветленные поверхности линз: влага на просветленных поверхностях при длительном воздействии может испортить просветляющую пленку. Пыль с поверхности линз сдувайте резиновой грушей или смахивайте чистой мягкой обезжиренной волосянной кисточкой. При ее отсутствии пользуйтесь тампо-

ном из ваты на деревянной палочке или чистыми, хорошо простиранными ситцем, фланелью или батистом. Загрязнения удаляйте ватным тампоном на деревянной палочке, слегка смоченным спиртом-ректификатом, эфиром или смесью этих веществ. После смягчивания тампон промокните о чистую белую салфетку, натянутую на верхнюю часть стакана. При удалении сильного загрязнения тампон чаще меняйте. Чистить линзу следует круговыми движениями, постепенно переходя от ее центра к краям. Пользоваться тамponами на металлической палочке не следует во избежание повреждения линзы.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТИВА

Фокусное расстояние, мм	35
Геометрическое относительное отверстие	
максимальное	1:2
минимальное	1:16
Угловое поле зрения (по диагонали кадра), градус	66
Рабочий отрезок, мм	45,50
Число линз	8
Резьба для соединения с фотоаппаратом	M42×1
Резьба для светофильтра	M58×0,75
Объектив позволяет вести съемку с расстояния от 0,3 м до «бесконечности»	
Линейные размеры фотографируе- мого поля при установке объектива на ближайшее расстояние, см	14×21
Длина объектива без крышек, мм	61
Наибольший диаметр оправы, мм	65
Масса объектива без крышек, кг	0,35

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Объектив «МС Мир-24М»	1 шт.
2. Крышка передняя	1 шт.
3. Крышка задняя	1 шт.
4. Светофильтр О-2,8x	1 шт.
5. Светофильтр УФ-1x	1 шт.
6. Светофильтр ЖЗ-2x	1 шт.
7. Футляр	1 шт.
8. Коробка	1 шт.
9. Руководство по эксплуатации	1 экз.

4. УСТРОЙСТВО ОБЪЕКТИВА

Оптическая схема объектива




Рис. 1

Общий вид объектива



- 1—шкала расстояний
- 2—переключатель механизма диафрагмы
- 3—шкала диафрагмы
- 4—индекс установки расстояния и диафрагмы
- 5—шкала глубины резкости
- 6—фокусировочное кольцо

Рис. 2

Фокусировка (наводка на резкость) при фотосъемке производится вращением кольца 6 (рис. 2) с нанесенной на нем шкалой расстояний. Для определения расстояния по этой шкале служит красный центральный штрих шкалы глубины резкости, нанесенный на не-подвижном кольце 5. Для съемки значение диафрагмы устанавливают поворотом кольца 3, совмещая значение, выбранное на шкале диафрагмы, с красным центральным штрихом 4 шкалы 5.

Диафрагма объектива может работать в двух режимах:

- автоматическом (переключатель диафрагмы установлен в положение, при котором видна буква «A»);
- ручном (переключатель диафрагмы установлен в положение, при котором видна буква «M»).

Автоматический режим работы используется при фотографировании фотоаппаратом типа «Зенит-19», имеющим механизм управления диафрагмой, автоматически закрывающей диафрагму до заранее выбранного значения перед срабатыванием затвора.

Механизм управления диафрагмой ускоряет процесс фотосъемки, исключая необходимость ручного закрывания диафрагмы.

В ручном режиме диафрагмирование производится непосредственно поворотом переключателя диафрагмы, что дает возможность использовать объектив на фотоаппаратах, не имеющих механизма автоматического закрывания диафрагмы. Этот режим используется и тогда, когда перед съемкой хотят вручную за-диафрагмировать объектив, чтобы на глаз определить по изображению в видоискателе глубину резко изображаемого пространства.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ОБЪЕКТИВОМ

5.1. Перед установкой объектива в фотоаппарат снимите заднюю крышку и без перекоса в резьбе вверните объектив до упора. При этом центральный индекс шкалы 5 установится по вертикальной оси камеры.

Перед фотографированием снимите с объектива переднюю крышку. Установите выбранное значение диафрагмы по шкале 3 против центрального индекса шкалы 5. Переключатель диафрагмы поверните до упора в положение автоматического режима (видна буква «A» — диафрагма полностью открыта). Вращением кольца 6 сфокусируйте объектив на интересующий Вас объект съемки так, чтобы изображение в видоискателе оказалось

резким. При нажиме спусковой кнопки аппарата толкатель камеры закрывает диафрагму объектива до выбранного значения. После срабатывания затвора диафрагма автоматически открывается.

При фотографировании группы предметов, расположенных на различных расстояниях от фотоаппарата, пользуйтесь шкалой глубины резкости 5. Индексы глубины резкости, соответствующие установленному значению диафрагмы, укажут Вам на шкале расстояний границы резко изображаемого пространства. Например, объектив сфокусирован на расстояние 2 м. На шкале диафрагмы установлено число «8». При этом резко изображаются предметы, находящиеся на расстоянии от 1,3 до 6 м. Приблизительно границы глубины резкости можно определить по матовому стеклу видоискателя фотоаппарата. Для этого поверните до упора переключатель диафрагмы в положение ручного режима (видна буква «М») и наблюдайте на матовом стекле резкость переднего и заднего планов. Затем поверните до упора переключатель диафрагмы в положение автоматического режима.

Если объектив установлен в фотоаппарат, не имеющий механизма автоматического закрывания диафрагмы, то диафрагму объектива следует закрывать вручную. Съемку производите при нажатии до упора переключате-

ля диафрагмы в положение ручного режима (диафрагма закрыта до выбранного значения), а наводку на резкость (фокусировку) — при повороте до упора переключателя диафрагмы в положение автоматического режима (диафрагма открыта).

5.2. При фотографировании на пленку типа «ИНФРА-740», чувствительную к инфракрасным лучам, визуально достигнутую резкость необходимо скорректировать. Для этого после наводки по матовому стеклу значение шкалы 1, остановившееся против центрального индекса шкалы 5, следует установить против индекса для инфракрасной пленки. Отсчетным индексом для инфракрасной пленки служит красный индекс с буквой «R».

5.3. В комплект объектива входят светофильтры:

УФ-1* — бесцветный, для ослабления нежелательного действия ультрафиолетовых лучей при съемке в горах на черно-белую и цветную пленки. Диафрагму при установке этого фильтра изменять не требуется.

ЖЗ-2* — желто-зеленый, для исправления тональной передачи при съемке на черно-белую пленку портретов и пейзажей при дневном и искусственном свете. При установке этого светофильтра необходимо шкалу диафрагмы перевести на следующее меньшее

значение. Например, если без светофильтра шкала диафрагмы установлена на «4», то со светофильтром ее следует установить на цифру «2,8»;

О-2,8* — оранжевый, для черно-белой пленки. Применяется при съемке дали для устранения атмосферной дымки. Он увеличивает контраст изображения, прорабатывает на снимке слабые облака; при установке его на объектив диафрагму необходимо перевести на полтора деления шкалы. Например, если без светофильтра шкала диафрагмы установлена на «4», то со светофильтром шкалу следует установить в промежуточное положение между делениями «2» и «2,8».

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Субъектив «МС Мир-24М», заводской номер
852815, соответствует техническим
условиям ТУЗ-3.1840-84 и признан годным для
эксплуатации.



Представитель ОТК

(подпись или штамп)

5.11.85

Дата выпуска

Цена 189 руб.

Прейскурант № 082А поз. 301.

Адрес для предъявления претензий к качеству: 143400, г. Красногорск-7 Московской области, Красногорский механический завод.

Дата продажи

Продавец

(подпись или штамп)

Штамп магазина

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует соответствие объектива «МС Мир-24М» требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации и хранения, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации объектива — 18 месяцев со дня продажи его через розничную торговую сеть.

За дефекты объектива, появившиеся вследствие нарушения правил хранения и транспортирования в торговой сети или у покупателя, завод-изготовитель ответственности не несет.

Торгующая организация при продаже объектива должна ставить в руководстве по эксплуатации штамп магазина и дату продажи.

В случае утери руководства по эксплуатации владелец лишается права на бесплатный ремонт объектива.

Обмен неисправного объектива производится в соответствии с действующими республиканскими правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной торговой сети, государственной и кооперативной торговле, изданными в соответствии с типовыми правилами обмена.

Неисправный объектив высыпается в фотомастерскую завода-изготовителя ценной посылкой в полном комплекте, с руководством по эксплуатации и перечнем замеченных неисправностей по адресу: 143400, г. Красногорск-7 Московской области, Красногорский механический завод.

Почтовые расходы по пересылке изделия для гарантийного ремонта возмещаются заводом при предъявлении почтовой квитанции или ее копии, заверенной почтовым отделением.

Ремонт после окончания гарантийного срока эксплуатации выполняет завод-изготовитель за счет средств владельца.

Красногорский механический завод, 143400,
г. Красногорск-7 Московской области.

ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Корешок талона № 1 на гарантийный ремонт объектива «МС Мир-24М»
Изъят «...» 19 г.
Механик фотомастерской

Линия отреза

(подпись, фамилия)

Шифры

Вид продукции

--	--	--

Тип объектива «МС Мир-24М».....

--	--	--

Заводской №

Дата выпуска

Цех-изготовитель

Продан магазином №

(наименование торга)

Дата продажи

--	--	--

Штамп магазина

(подпись)

Дата поступления в мастерскую

Длительность эксплуатации, мес.

--	--	--

Владелец и его адрес

Выполнены работы по устраниению неисправностей:

..... Механик мастерской

(дата)

(подпись)

Владелец

(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Зав. фотомастерской

(наименование бытового
предприятия)

Штамп фотомастерской

« ... » 19 г.

(подпись)

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

	Шифры
1. Дефект	
Причина	
Виновник	
2. Дефект	
Причина	
Виновник	
3. Этап проявления дефектов	
4. Ремонтная мастерская	

Анализ провели:

Нач. бюро анализа
(подпись)

« » 19 г.

Отметка КУЦ

--

ЗАПОЛНЕНИЕ ТАЛОНОВ НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Талон на гарантийный ремонт являетсяносителем исходной информации о качестве изделий, поступающих от потребителей. Эта информация служит одним из основных источников для ведения повседневной работы завода по дальнейшему повышению качества изделия.

Талон на гарантийный ремонт заполняется при производстве бесплатного ремонта изделия в течение гарантийного срока, если покупателем будет обнаружена неисправность изделия по вине завода-изготовителя.

Талон на техническое обслуживание заполняется при устраниении мелких неисправностей без разборки объектива (например, замена винтов, закрепление внешних деталей и т. п.).

При заполнении талонов просим обратить внимание на следующее:

— заполнение лицевой стороны талона, за исключением прямоугольников для шифров, производят специалисты фотомастерских;

— заполнение оборотной стороны талона и шифровку всех данных (кодирование), за исключением сведений о дефектах, производит бюро анализа рекламаций завода-изготовителя после поступления талона в его адрес.

Данные о дефектах заполняются фотомастерскими в соответствии с классификатором, разработанным заводом-изготовителем.

